

Palo con elementi del corpo con sezione ottagonale in ghisa lavorata in stile , **altezza totale fuori terra 4013 mm.** verniciato di colore nero antracite misure , disegni e modanature come da disegno che del progetto fa parte integrante. Dotato di testa palo con terminale COD TPI fissato all'anima in acciaio tramite bulloni e predisposto per il fissaggio di lanterna in stile tramite tubo filettato 3/4 GAS utilizzato anche per il fissaggio tramite bullone , dei componenti in ghisa. Dotato di vite M10 per la messa a terra e di un foro diametro 55 mm per il passaggio di un cavo elettrico all'interno.

Il palo è inoltre dotato di un asola per l'alloggiamento della morsettiera e di sportello di chiusura in ghisa.

Gli elementi costituenti il palo sono realizzati in un'unica fusione.

Protezione delle superfici in ghisa :

La protezione delle superfici in ghisa è ottenuta attraverso le seguenti fasi:

Sabbiatura, una mano di primer mono componente allo zinco , una mano a finire di colore nero antracite.

Elementi in dotazione :

Anima interna in acciaio FE 510 UNI 7810 zincata a caldo secondo norma UNI 5745.L'anima (M) composta da rastremazioni di tubi di sezione variabile per il variare dei diametri interni tra loro saldati, dovrà innestarsi perfettamente a piombo in un plinto di fondazione .

