

## DESCRIZIONE - VOCI DI CAPITOLATO

Palo in ghisa lavorato in stile e con elementi del corpo di sezione circolare, di altezza 7 metri.

Il palo è composto da base la cui parte inferiore è composta da un'ampia striscia circolare su cui poggia la parte centrale, anch'essa circolare e di sezione tronco-conica.

Al centro portella di ispezione in ghisa predisposta per l'alloggiamento di morsettiera nella parte interna.

La base è conclusa da un ornamento tronco-conico a forma di cono. Altezza base 800 mm; larghezza base 390 mm.

Il fusto è in acciaio zincato a sezione circolare, rastremato e di diametro di 102 mm per il primo tratto, diametro 76 mm per il secondo tratto.

Il fusto è composto da tubi di varia altezza, di cui mm 800 per infissione a suolo oppure a richiesta con flangia per il tassellaggio.

Alla base guaina protettiva termo indurente.

La rastremazione è ornata con collari in fusione di ghisa o alluminio e fissata al palo tramite grani.

Testa palo in ghisa o alluminio fissato al palo tramite grani in acciaio INOX.

Il palo è dotato di cima a pastorale in acciaio singola, COD 505, costituito da tubo (diametro 45 mm, spessore 3 mm) in acciaio curvato a tutto sesto come da disegno. Finalizzato da ornamento, copribullone e attacco per lanterna tubo filettato 3/4.

Il pastorale è tenuto al palo da ganci ornamentali in alluminio o ghisa.

All'estremità del pastorale è fissata lampara COD 622 (vedi specifiche corpo illuminante).

Dotato di vite M10 per la messa a terra e di un foro diametro 55 mm per il passaggio di un cavo elettrico all'interno.

Tutti gli elementi in ghisa o alluminio sono realizzati in un'unica fusione.

### PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici in ghisa sono debitamente sabbiare prima del processo di verniciatura.

Le superfici in acciaio sono zincate.

Verniciatura eseguita mediante il seguente ciclo:

una mano di primer monocomponente al fosfato di zinco, una mano a finire di vernice bi-componente catalizzata altamente protettiva.

Colore standard nero antichizzato tipo EUROCOMITALIA. Dove richiesto possibilità di applicare verniciatura secondo RAL del cliente.

### VITERIA

Viteria ed accessori in acciaio INOX IASI 316.

### MONTAGGIO

Vedi specifiche di montaggio.

