

DESCRIZIONE - VOCI DI CAPITOLATO

Palo in ghisa lavorato in stile e con elementi del corpo di sezione circolare, di altezza 7 metri.

Il palo è composto da base la cui parte inferiore è composta da un'ampia striscia circolare su cui poggia la parte centrale, anch'essa circolare e di sezione tronco-conica.

Al centro portella di ispezione in ghisa predisposta per l'alloggiamento di morsettiera nella parte interna.

La base è conclusa da un ornamento tronco-conico a forma di cono. Altezza base 800 mm; larghezza base 390 mm.

Il fusto è in acciaio zincato a sezione circolare, rastremato e di diametro di 102 mm per il primo tratto, diametro 76 mm per il secondo tratto.

Il fusto è composto da tubi di varia altezza, di cui mm 800 per infissione a suolo oppure a richiesta con flangia per il tassellaggio.

Alla base guaina protettiva termo indurente.

La rastremazione è ornata con collari in fusione di ghisa o alluminio e fissata al palo tramite grani.

Testa palo in ghisa o alluminio fissato al palo tramite grani in acciaio INOX.

Il palo è dotato di cima a pastorale in acciaio singola, COD 505, costituito da tubo (diametro 45 mm, spessore 3 mm) in acciaio curvato a tutto sesto come da disegno. Finalizzato da ornamento, copribullone e attacco per lanterna tubo filettato 3/4.

Il pastorale è tenuto al palo da ganci ornamentali in alluminio o ghisa.

All'estremità del pastorale è fissata lampara COD 622 (vedi specifiche corpo illuminante).

Dotato di vite M10 per la messa a terra e di un foro diametro 55 mm per il passaggio di un cavo elettrico all'interno.

Tutti gli elementi in ghisa o alluminio sono realizzati in un'unica fusione.

PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici in ghisa sono debitamente sabbiate prima del processo di verniciatura.

Le superfici in acciaio sono zincate.

Verniciatura eseguita mediante il seguente ciclo:

una mano di primer monocomponente al fosfato di zinco, una mano a finire di vernice bi-componente catalizzata altamente protettiva.

Colore standard nero antichizzato tipo EUROCOMITALIA. Dove richiesto possibilità di applicare verniciatura secondo RAL del cliente.

VITERIA

Viteria ed accessori in acciaio INOX IASI 316.

MONTAGGIO

Vedi specifiche di montaggio.

