

DESCRIZIONE - VOCI DI CAPITOLATO

Palo in ghisa lavorato in stile e con elementi del corpo di sezione circolare, di altezza 4500 mm.

Il palo è composto da base la cui parte inferiore è caratterizzata da un'ampia fascia circolare liscia, seguita da due strisce. La parte centrale è anch'essa circolare liscia e di sezione tronco-conica a forma di cono. La base è conclusa da una grossa fascia bombata e da una più piccola normale. Gli elementi costituenti la base sono realizzati in un'unica fusione.

Altezza 450 mm e larghezza 360 mm.

Il fusto del palo è in acciaio zincato a sezione circolare, di diametro 89 mm.

Il metodo di installazione è per infissione di 500 mm nel suolo.

Alla base guaina protettiva termoindurente.

La rastremazione è ornata con collari in fusione di ghisa o alluminio e fissata al palo tramite grani.

La parte terminale è predisposta per l'inserimento a testa palo della lampara COD 622, fissata tramite grani in acciaio inox.

Dotato di vite M10 per la messa a terra e di un foro diametro 55 mm per il passaggio di un cavo elettrico all'interno.

Tutti gli elementi in ghisa o alluminio sono realizzati in un'unica fusione.

PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici in ghisa sono debitamente sabbiare prima del processo di verniciatura.

Le superfici in acciaio sono zincate.

Verniciatura eseguita mediante il seguente ciclo:

una mano di primer monocomponente al fosfato di zinco, una mano a finire di vernice bi-componente catalizzata altamente protettiva.

Colore standard nero antichizzato tipo EUROCOMITALIA.

Dove richiesto possibilità di applicare verniciatura secondo RAL del cliente.

VITERIA

Viteria ed accessori in acciaio INOX IASI 316.

MONTAGGIO

Vedi specifiche di montaggio.

