

## DESCRIZIONE - VOCI DI CAPITOLATO

Palo in ghisa lavorato in stile e con elementi del corpo di sezione circolare. Altezza totale 3700 mm; altezza punto luce 3400 mm.

Il palo è composto da base, la cui parte inferiore ottagonale è connessa alla parte centrale cilindrica da un elemento conico-cilindrico a gradoni.

Al centro portella di ispezione in ghisa predisposta per l'alloggiamento di morsettiera nella parte interna.

La base è conclusa da una doppia striscia cilindrica.

Altezza base 620 mm; larghezza base 260 mm.

Il fusto ha una parte inferiore cilindrica, seguita da un elemento conico-cilindrico e decorata da un imponente fiore ornamentale a foglie d'acanto.

La parte centrale del fusto, divisa in due parti da una striscia cilindrica, è scanalata e di sezione tronco-conica ed è conclusa da un'ampia fascia cilindrica liscia con bordi bombati.

La testa del palo, COD TP5, è fissata all'anima in acciaio tramite bulloni, ed è composta da una base cilindrica sormontata da un ampio motivo floreale bombato a foglie d'acanto.

Il liscio fusto cilindrico è collegato, tramite due fasce circolari, ad un globo dalla forma di bocciolo stilizzato. La testa è predisposta per l'attacco di cime.

Il palo è concluso da Cima, COD 402, formata da elementi in ghisa o alluminio.

La cima è composta da tubo interno per il passaggio dei cavi e tubo filettato 3/4 GAS alla sommità per innesto di lanterna COD 602. La cima è curvata a stelo ed è riccamente ornata da motivi floreali a girari d'acanto che, nella parte finale, culminano in calice stilizzato.

Dotato nell'anima in acciaio di vite M10 per la messa a terra e di un foro diametro 55 mm per il passaggio di un cavo elettrico all'interno.

Tutti gli elementi in ghisa o alluminio sono realizzati in un'unica fusione.

### PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici in ghisa sono debitamente sabbiare prima del processo di verniciatura.

Le superfici in acciaio sono zincate a caldo.

Verniciatura eseguita mediante il seguente ciclo:

una mano di primer monocomponente al fosfato di zinco, una mano a finire di vernice protettiva bi-componente catalizzata altamente protettiva.

Colore standard nero antichizzato tipo EUROCOMITALIA.

Dove richiesto possibilità di applicare verniciatura secondo RAL del cliente.

### VITERIA

Viteria ed accessori in acciaio INOX IASI 316.

### ELEMENTI IN DOTAZIONE

Anima interna in acciaio zincata.

### MONTAGGIO

Vedi specifiche di montaggio.



Scala 1:20